AGRECONS S.A.

# AGREBOND 1

**LIGANTE EPOXICO PARA LA UNION DE HORMIGON VIEJO Y NUEVO**

## DESCRIPCION:

**AGREBOND 1** es un ligante epóxico de 2 componentes que se lo usa para pegar hormigón freso a Hormigón viejo.

## USOS:

- Sirve para reparar oquedades en el Hormigón
- Para unir elementos estructurales.
- Para anclajes de varillas.
- Para impermeabilizar áreas con agresividad química.
- Sirve también como mortero epóxico.

## BENEFICIOS

- Alta durabilidad.
- Altas resistencias químicas.
- Fácil de aplicar.

## MODO DE EMPLEO:

### Preparación de la superficie:

La superficie debe estar sana, limpia y libre de partes sueltas, contaminación de aceites, polvos, etc.
Que no exista agua empozada.

### Preparación del producto:

Mezclar componente A en su envase luego el componente B en su envase.

Luego mezclar los 2 componentes hasta obtener una consistencia homogénea.

## RECOMENDACIONES

- El producto debe aplicarse cuando se está fundiendo, es decir, unos 5 minutos antes de colocar el hormigón fresco.
- No dejar que el producto se seque.
- Las herramientas deben limpiarse con solventes.

## RENDIMIENTO:

Su rendimiento es aproximadamente 1 Kg por cada 2.5 m2.

## PRECAUCIONES:

- Proteger las manos con guantes de caucho y los ojos con gafas.
- Evitar la inhalación del vapor que produce la mezcla de estos 2 componentes.
- Lavarse las manos con agua limpia.

## DATOS TECNICOS:

**Densidad:** 1.08 ± 0.01
**Temperatura del sustrato:** Mínimo 5ºC Máximo 40ºC
**Tiempo de secado:** 1 hora dependiendo la temperatura.
**Tiempo de curado:** 12 horas

## PRESENTACION:

- Comp. A (1 Kg) + Comp. B (1 Kg.)

## ALMACENAMIENTO:

6 meses en el envase cerrado y en sitio fresco bajo techo. Transportar con precaución ya que se transporta un producto químico.

## SALUD Y SEGURIDAD:

- No toxico
- Se debe evitar el contacto prologando con la piel.
- Lavar con agua abundante las zonas afectas.
- Buscar ayudar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.

0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777
www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net